NEXTURN

MODEL

SA 20/26/32-D

Cross Drill Tooling

MADAULA
creative solutions

Type	Axial	Axial Speeder	Axial IC 15 bar	Radial Double Output
Code	NX.000.D	NX.002.D	NX.005.D	NX.008.D
	ER-16	ER-11	ER-16	ER-16M/ER-11M
RPM Max	6.000	12.000	6.000	6.000
	1:1	1:2	1:1	1:1

Type	Radial 2+2 Outputs	Radial 3+3 Outputs	Radial Set-Back	Fixed Angle (Any Angle)
				
Code	NX.008.D-4	NX.008.D-6	NX.011.D	NX.012.D
	ER-16M/ER-11M	ER-16M/ER-11M	ER-16	ER-16A
RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000
	1:1	1:1	1:1	1:1

Symbology

- Internal coolant
- Speeder
- Reducer / Higher torque

V 2.3 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice / Les données techniques figurant dans ce catalogue sont à titre d'information. Nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable / I dati del catalogo sono orientativi. Soggetti a modifiche senza preaviso

NEXTURN

MODEL

SA 20/26/32-D

Cross Drill Tooling//Back End Tooling

MADAULA
creative solutions



Type	Radial Adjustable ±90°	Radial 2 Outputs	Radial 3 Outputs	Polygon Maker
Code	NX.021.D	NX.029.D	NX.029.D-3	NX.034.D
	ER-11	ER-16M	ER-16M	Ø16
RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000
	1:1	1:1	1:1	1:1

Type	Thread Whirling ±30°	Axial Saw-Mill	Axial Back Rotary Tool	Radial Set-Back Back Rotary Tool
Code	NX.035.D	NX.038.D	NX.000.D-BE	NX.011.D-BE
	Cutting Head	Ø16	ER-11	ER-11A
RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000
	1:1	1:1	1:1	1:1

Symbology

- Internal coolant
- Speeder
- Reducer / Higher torque

V 2.3 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice / Les données techniques figurant dans ce catalogue sont à titre d'information. Nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable / I dati del catalogo sono orientativi. Soggetti a modifiche senza preaviso

NEXTURN

MODELS

SA 12/20/32-B, SA 20/26/32/38-E

Cross Drill Tooling//Back End Tooling

MADAULA
creative solutions



Type	Radial Set-Back	Radial Adjustable ±90°	Axial Double Output	Axial Triple Output
Code	NX.011.B	NX.021.B	NX.023.B	NX.023.B-3
	ER-11	ER-11M	ER-11M	ER-11M
RPM Max	8.000	8.000	8.000	8.000
	1:1	1:1	1:1	1:1

Type	Radial 2 Outputs	Radial 3 Outputs	Thread Whirling ±30°	Radial Set-Back Back Rotary Tool
Code	NX.029.B	NX.029.B-3	NX.035.B	NX.011.B-BE
	ER-16A	ER-16M	Cutting Head	ER-11A
RPM Max	8.000	8.000	8.000	8.000
	1:1	1:1	1:1	1:1

Symbology

- Internal coolant
- Speeder
- Reducer / Higher torque

V 2.3 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice / Les données techniques figurant dans ce catalogue sont à titre d'information. Nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable / I dati del catalogo sono orientativi. Soggetti a modifiche senza preaviso

NEXTURN

MODELS

SA 20/26/32/38-P, SA 20/26/32/38-PY

Cross Drill Tooling

MADAULA creative solutions



Type	Axial	Axial Speeder	Radial Double Output	Radial 2+2 Outputs	Radial 3+3 Outputs
					
Code	NX.000.P	NX.002.P	NX.008.P	NX.008.P-4	NX.008.P-6
	ER-11/ER-16 Op.	ER-11	ER-11M	ER-11M	ER-11M
RPM Max	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	1:1	1:2	1:1	1:1	1:1

Type	Radial Set-Back	Radial Set-Back Speeder	Radial Adjustable ±90°	Radial 2 Outputs	Radial 3 Outputs
					
Code	NX.011.P	NX.013.P	NX.021.P	NX.029.P	NX.029.P-3
	ER-11M	ER-11M	ER-11M	ER-11M	ER-11M
RPM Max	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	1:1	1:2	1:1	1:1	1:1

Symbology

- Internal coolant
- Speeder
- Reducer / Higher torque

V 2.3 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice / Les données techniques figurant dans ce catalogue sont à titre d'information. Nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable / I dati del catalogo sono orientativi. Soggetti a modifiche senza preaviso

NEXTURN

MODELS

SA 20/26/32/38-P, SA 20/26/32/38-PY

Cross Drill Tooling

MADAULA
creative solutions

Type	Saw-Mill	Polygon Maker	Thread Whirling ±15°	Axial Saw-Mill
Code	NX.030.P	NX.034.P	NX.035.P	NX.038.P
	Ø16	Ø13	Cutting Head	Ø13
RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000
	1:1	1:1	1:1	1:1











Type	Radial "Y" Axis ±90°	Radial "Y" Axis ±90° Double Output	Radial "Y" Axis ±90° 2 Outputs	Radial "Y" Axis ±90° 2+2 Outputs
Code	NX.051.P	NX.051.P-2A	NX.051.P-2B	NX.051.P-4
	ER-11M	ER-11M	ER-11M	ER-11M
RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000
	1:1	1:1	1:1	1:1

Symbology

- Internal coolant
- Speeder
- Reducer / Higher torque

V 2.3 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice / Les données techniques figurant dans ce catalogue sont à titre d'information. Nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable / I dati del catalogo sono orientativi. Soggetti a modifiche senza preaviso

NEXTURN

MODELS

SA 20/26/32/38-P, SA 20/26/32/38-PY

Back End Tooling

MADAULA creative solutions



Type	Axial Back Rotary Tool	Axial Speeder Back Rotary Tool	Radial Set-Back Back Rotary Tool	Radial Set-Back Speeder Back Rotary Tool
Code	NX.000.P-BE	NX.002.P-BE	NX.011.P-BE	NX.013.P-BE
	ER-11/ER-16 Op.	ER-11	ER-11A	ER-11M
RPM Max	6.000	12.000	6.000	12.000
	1:1	1:2	1:1	1:2

Type	Radial Adjustable 0-90° Back Rotary Tool	Tool Holder with Fine "Y" Axis Adjustable ±0.1mm	Saw-Mill Back Rotary Tool	Axial Saw-Mill Back Rotary Tool
				
Code	NX.021.P-BE	NX.025.P-BE	NX.030.P-BE	NX.038.P-BE
	ER-11M	ER11M	Ø13	Ø13
RPM Max	6.000	-	6.000	6.000
	1:1	-	1:1	1:1

Symbology

- Internal coolant
- Speeder
- Reducer / Higher torque

V 2.3 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice / Les données techniques figurant dans ce catalogue sont à titre d'information. Nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable / I dati del catalogo sono orientativi. Soggetti a modifiche senza preaviso

NEXTURN

MODEL

SA 26/32/45-X

MADAULA creative solutions



Type	Axial	Radial	Radial Adjustable ±90°	Radial Adjustable ±90°
Code	NX.000.X	NX.010.X	NX.021.X-A	NX.021.X-B
	ER-16	ER-16	ER-11M	ER-16A
RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000
	1:1	1:1	1:1	1:1



Type	Radial 2 Outputs	Radial 3 Outputs	Saw-Mill	Thread Whirling ±15°
Code	NX.029.X	NX.029.X-3	NX.030.X	NX.035.X
	ER-16	ER-16	Ø16	Cutting Head
RPM Max	6.000	6.000	6.000	6.000
	1:1	1:1	1:1	1:1

Symbology

- Internal coolant
- Speeder
- Reducer / Higher torque

V 2.3 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice / Les données techniques figurant dans ce catalogue sont à titre d'information. Nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable / I dati del catalogo sono orientativi. Soggetti a modifiche senza preaviso